未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

PCB LAYOUT



文管中心 研发专用
2020.05.18
(仅限内部使用,对外无效)







VIEW B



ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
5	Nut	Copper Alloy	M2.5
4	Short Pin	Copper	Sn plated
3	Long Pin	Copper	Sn plated
2	Cover	PA66	UL94V-0
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/15	/	300/10

IEC 标准/IEC Standard:	
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	320/10
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	4
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.08/N=04~44P
剥线长度/Stripping length(mm)	7-8
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
T1		Change frame	CenSL	2020.05.18

MATERIAL: /
SURFACE: /
MAT NO.: /
STATUS: /
APPD: LanChH 2020.05.18
CHKD: GongYZh 2020.05.18
DRFT: CenSL 2020.05.18

DEGSON®
宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: 2EDGRHM-5.08-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: 2EDGRHM-5.08-C01 REV T1
TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 1:1 SHEET 1/1
SIZE: A4 mm (inch)